



<p>BN ESSENTIAL Metered Messung pro Phase Eingang: 32A/400V 22kW Ausgang: 36xC13 0° Kaltgerätedose 6xC19 90° Kaltgerätedose 6xLS C16A Leitungsschutzschalter aufgeteilt auf drei Phasen, jede Phase aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS Zuführung: 3.0m 4mm² mit CEE 32A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor Im Betrieb tauschbarer Controller Integrierter Webserver mit Webinterface 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss 1x USB-A Anschluss 2x Schnittstelle für Sensoren 2.0" TFT Farbdisplay inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo Verpackt im Karton</p>	<p>BN ESSENTIAL Metered Metering pro Phase Input: 32A/400V 22kW Output: 36xC13 0° IEC Socket 6xC19 90° IEC Socket 6xMiniature Circuit Breaker C16A split into three phases, each phase split into two blocks, each block fused with a MCB Supply cable: 3.0m 4mm² with CEE 32A plug, red Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor Hot-swappable controller Integrated web server with web interface 2x 1Gbit/s Ethernet connection 1x USB-A port 2x Interface for sensors 2.0" TFT color display incl. mounting brackets with BACHMANN logo Packed in carton</p>
--	--

Verpackstoff / Material		Gewicht / Weight	Oberfläche / Surface
		2 kg	
Bezeichnung / Title			
BN ESSENTIAL Metered			
Datum / Date			
01.08.2024			
Zeichnung Nr. / Draw.-No.			
Art.Nr.		Stk./Box	Formal / Box / Box
BM0024230		1 3	A1 1