



HANDWERKERLEISTE

VORTEILE

- **Endstücke mit zusätzlichen Anschraublöchern für die Montage in Datenschränken**
- **Zusätzlicher Erdleiteranschluß möglich ohne das Gehäuse zu öffnen**
- **Leisten in 19" Abmessung verfügbar**
- **Verfügbar mit 15 mm Abstand zwischen den Steckdosenleisten, ideal zur problemlosen Platzierung von Netzteilen und Betriebsgeräten**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x74x45 mm
Profil: Kunststoff
Steckdosenfarbe: schwarz

Farbvarianten:

HANDWERKERLEISTE mit Standardabständen zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#							19"	
300.006	8	35°					●	445 mm
300.007	7	35°	●				●	445 mm



HANDWERKERLEISTE mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#							19"	
300.030	5	90°	●			●	●	445 mm
300.011	6	90°	●	●				490 mm
300.012	6	90°	●	●	●			575 mm
300.005	12	90°	●					790 mm
300.004	9	90°	●					617 mm
300.003	6	90°	●				●	445 mm
300.002	12	90°						790 mm
300.001	9	90°						617 mm
300.000	6	90°					●	445 mm

Einzeln abschaltbar

300.049	4	90°	4					453 mm
300.050	6	90°	3					526 mm

Zuleitung und Schalter gegenüberliegend

300.008	6	90°	●					488 mm
---------	---	-----	---	--	--	--	--	--------



HANDWERKERLEISTE mit 868 MHz Funkmodul

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

· Abstände von 15 mm zwischen den Steckdosen

#				
---	--	--	--	--

Gemeinsam schaltbar | Funkmodul mit einer Schaltgruppe

821.000	3				352 mm
821.001	6				525 mm
821.002	6	●	●		653 mm

Gemeinsam schaltbar | 1 x Schutzkontaktsteckdose, Dauerspannung | Funkmodul mit einer Schaltgruppe

821.032	4				395 mm
---------	---	--	--	--	--------

In 2er-Gruppen schaltbar | 2 x Schutzkontaktsteckdose, Dauerspannung | Funkmodul mit 3 Schaltgruppen

821.003	6	●	●		821 mm
---------	---	---	---	--	--------

Einzel schaltbar | 1 x Schutzkontaktsteckdose, Dauerspannung | Funkmodul mit 3 Schaltgruppen

821.033	4				432 mm
---------	---	--	--	--	--------



Funkfernbedienung

· Funkfernbedienung zum Schalten der 868 MHz Funkmodule

#	
821.017	3 Gruppen mit je 2 Tasten (EIN/AUS) Status-LED 3 Tasten für Pairing-Verfahren Solides Design Betrieben mit 2x Micro AAA Batterie



821.017