

## Datenblatt Art. 800.2331

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### 19" Steckdosenleiste 1HE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	10A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	10A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Nicht wiederanschließbar		Non rewireable	
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>12x IEC60320 C13</b>		<b>12x IEC60320 C13</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
10A 250V~,IP20		10A 250V~,IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Thermische Sicherungen</b>		<b>Fuses</b>	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Typ	Schmelzsicherung	Type	Fuse
Charakteristik	Träge	Characteristic	Slow
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	1 HE	<b>Platform</b>	1 HE
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

**Lieferumfang**

1x 19" Steckdosenleiste ALU 1HE  
2x Haltewinkel  
inkl. Verriegelungsglaschen, lose beigelegt

**Scope of delivery**

1x 19" power strip ALU 1HE  
2x Mounting brackets  
incl. locking clips, enclosed loosely

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions**

**Vor direkter Sonneneinstrahlung  
schützen.**

**Protect from direct sunlight.**

**Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

Zeichnung

Drawing

Ban-Nr.: BAN13134

