


Datenblatt Art. 906.19145

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

STEP Steckdosenleiste / STEP power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Ableitung		Through cable	
Kupplung		Coupling	
1x Installationskupplung		1x Building installation coupling	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
5x CEE 7/3 (Type F)		5x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x STEP Steckdosenleiste		1x STEP power strip	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20



Bachmann

906.19145

906.19145

GTIN: 4057298152658

STEP ALU 5xCEE7/3

906.19145

ARTIKELDETAILS

STEP ALU Steckdosenleiste
mit erhöhtem Berührungsschutz
5xSchutzkontaktsteckdosen
Stromeingang und -ausgang Installationssteckverbinder
mit BACHMANN Logo
verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	315 mm
Breite	52 mm
Höhe	44 mm
Volumen	720,72 cm ³ (0,72 l)

MERKMALE

Produktgruppe	Multi-Tischsteckdose (EC002759)
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	sonstige
Einsatztemperatur	0 - 35 °C
Ausführung	Aufbau
Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Länge	315 mm
Breite	52,40 mm
Höhe	43,70 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7 /3 (Typ F)	5
Nennspannung	250,00 V

906.19145

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Steckvorrichtungen für eine Spannung von
1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel
und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator Nein

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja